



## Airpol 30

Винтовой компрессор

Давление нагнетания [МПа] - варианты исполнения 0,75 / 1,0 / 1,3 / 1,5

Бесшумная производительность:

Производительность [м<sup>3</sup>/ч] [ 0,75 МПа ] 320

Производительность [м<sup>3</sup>/ч] [ 1,0 МПа ] 265

Производительность [м<sup>3</sup>/ч] [ 1,3 МПа ] 200

Производительность [м<sup>3</sup>/ч] [ 1,5 МПа ] 190

Размеры (ДхШхВ) [мм] 1000x1170x1470

Соединение сжатого воздуха G 1 1/2

Масса [кг] 720

Температура окружающей среды [°C] +5 ÷ +40

Потребность воздуха охлаждения [м<sup>3</sup>/ч] 4800

Температура сжатого воздуха [°C] ок. 10 градусов выше температуры окружающей среды

Уровень шума L [дБ] 76

Приводная система ременной привод

Номинальная мощность двигателя [кВт] 30

Мощность двигателя вентилятора [кВт] -

Класс энергоэффективности / Степень защиты IE3 / IP55

Электропитание [В/ф/Гц] 400/3/50

Рекомендуемые сечение провода питания [мм<sup>2</sup>] 3x25+PE

Защита питания [А] 80

